

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 02.1 / TCA / BĂICOI



1. Denumirea produsului: **Tablă cutată autoportantă**

Tip: **WTB W18; WTB W35; WTB W60**

2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs

3. Utilizări preconizate: Învelitori de acoperi, placarea pereților și plafoanelor

4. Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4

6. Standard armonizat: SR EN 14782:2006

7. Performanțe declarate:

| Produs | Caracteristica esențială | WTB W18 | WTB W35 | WTB W60 |
|---------------------------------|---|--|--|---------|
| | | Rezistență mecanică | Satisfăcătoare pentru deschidere mai mică sau egală cu 400mm fără încercări suplimentare | |
| Permeabilitate la apă | Impermeabilă | | | |
| Variație dimensională | Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$ | | | |
| Emisie de substanțe periculoase | NPD | | | |
| Performanță la foc exterior | F _{ROOF} | | | |
| Reacție la foc | F | | | |
| Durabilitate | Tip metal | Oțel: DX51D+Z, S280GD+Z conform EN 10346 | | |
| | Grosime metal | 0.4÷1.0 mm | | |
| | Acoperire organică fața 1 | SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm) | | |
| | Acoperire organică fața 2 | SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios și Mat) SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50) | | |

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ciulacu Marian Ionuț | Director Operațiuni