

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01 / TMA / BĂICOI



1. Denumirea produsului: **Țigla metalică autoportantă și tablă profilată autoportantă**

Tip: **WTB CLASIC; WTB PLUS; WTB GLADIATOR; WTB CARDINAL; WTB COLOSSEUM; WTB CLICK**

2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs

3. Utilizări preconizate: Învelitori de acoperiș

4. Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței: 4

6. Standard armonizat: SR EN 14782:2006

7. Performanțe declarate:

Produs	Caracteristica esențială	WTB CLASIC	WTB PLUS	WTB GLADIATOR	WTB CARDINAL	WTB COLOSSEUM	WTB CLICK
	Rezistență mecanică	Satisfăcătoare pentru deschidere mai mică sau egală cu 400mm fără încercări suplimentare					
	Permeabilitate la apă	Impermeabilă					
	Variație dimensională	Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$					
	Emisie de substanțe periculoase	NPD					
	Performanță la foc exterior	F _{ROOF}					
	Reacție la foc	F					
Durabilitate	Tip metal	Oțel: DX51D+Z, S280GD+Z conform EN 10346					
	Grosime metal	0.4÷0.6 mm	0.5÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm
	Acoperire organică fața 1	SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm)					
	Acoperire organică fața 2	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios și Mat) SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50)					

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ciulacu Marian Ionuț | Director Operațiuni